

## Центробежный насос Pedrollo 3SRm 2/10

Лидер продаж



35 8203; 136 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Производительность                     | 0.6 - 2.7 м3/ч |
| Напор                                  | 40.5 - 15.51 м |
| Потребляемая мощность                  | 0.25 кВт       |
| Напряжение питания                     | 220 В          |
| Назначение                             | водоснабжение  |
| Вид насоса                             | центробежный   |
| Конструкция                            | скважинный     |
| Тип размещения                         | погружной      |
| Перекачиваемая жидкость                | вода           |
| Минимальная температура теплоносителя  | +10 °С         |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °С         |

### Дополнительные параметры

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Исполнение                 | вертикальное     |
| Устройство                 | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин      |
| Инверторный                | нет              |
| Самовсасывающий            | нет              |
| Взрывозащищенный           | нет              |
| Число двигателей           | 1                |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | пластик           |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| Класс энергоэффективности                                | IE1               |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Диаметр насоса в дюймах                                  | 3 ?               |
| Масса                                                    | 8.9 кг            |
| Длина                                                    | 76 мм             |
| Ширина                                                   | 76 мм             |
| Высота                                                   | 754 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Серия                                                    | 3SR               |
| Артикул товара                                           | 4931210PLA1       |
| Страна происхождения                                     | Италия            |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

