

## Центробежный насос Calpeda 8SDX 78/15



612 8203; 397 руб.

| Основные характеристики                |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Производительность                     | 30 - 100 м3/ч     |
| Напор                                  | 290.45 - 131.05 м |
| Потребляемая мощность                  | 55 кВт            |
| Напряжение питания                     | 380 В             |
| Назначение                             | водоснабжение     |
| Вид насоса                             | центробежный      |
| Конструкция                            | скважинный        |
| Тип размещения                         | погружной         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода              |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C              |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C            |
| Дополнительные параметры               |                   |
| Исполнение                             | вертикальное      |
| Устройство                             | многоступенчатый  |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин       |
| Инверторный                            | нет               |
| Самовсасывающий                        | нет               |
| Взрывозащищенный                       | нет               |
| Число двигателей                       | 1                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| Класс энергоэффективности                                | IE1               |
| Класс изоляции                                           | E                 |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Диаметр насоса в дюймах                                  | 8 ?               |
| Масса                                                    | 97 кг             |
| Длина                                                    | 198 мм            |
| Ширина                                                   | 195 мм            |
| Высота                                                   | 2287 мм           |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Серия                                                    | SDX               |
| Артикул товара                                           | 42S80700000       |
| Страна происхождения                                     | Италия            |
| Гарантия                                                 | 3 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

---