

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA SOLAR 25-75



218203; 175 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.52 - 3.4 м3/ч
Напор	7.8 - 1.48 м
Потребляемая мощность	0.045 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2.03 кг
Производитель	
Артикул товара	98989299
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Данные на фирменной табличке	CE,VDE,EAC
Модель	B
Максимальный напор	75 дм
TF класс	110

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	2 .. 70 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	130 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Потребляемая мощность-P1	2 .. 45 Вт
Максимальное потребление тока	0.04 .. 0.48 A

Спецификации

EAN код	5712604776667
Масса брутто	2.22 кг
Объем упаковки	0.004 м³
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000
Класс электропотребления (EEI)	0.20

Система управления

Положение коробки выводов	9H
---------------------------	----