

## Циркуляционный насос Grundfos ALPHA3 25-80 180



32 980 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.65 - 4 м3/ч         |
| Напор                                  | 7.96 - 1.24 м         |
| Потребляемая мощность                  | 0.05 кВт              |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +2 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 44    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |          |
| Масса                                                    | 2.51 кг  |
| <b>Производитель</b>                                     |          |
| Артикул товара                                           | 99371972 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переекспертацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Максимальный напор           | 80 дм      |
| TF класс                     | 110        |
| Данные на фирменной табличке | VDE,CE,EAC |
| Модель                       | B          |

## Монтаж

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
| Макс. рабочее давление                | 10 бар     |
| Допустимое давление                   | PN 10      |
| Монтажная длина                       | 180 мм     |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность-P1      | 3 .. 50 Вт     |
| Частота питающей сети         | 50 / 60 Hz     |
| Максимальное потребление тока | 0.04 .. 0.44 A |
| Защита электродвигателя       | Отсутс.        |
| Тепловая защита               | ELEC           |

## Система управления

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Автомат. ночной режим     | встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное вре |
| Положение коробки выводов | 6H                                                        |

## Спецификации

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN код                        | 5713828026989 |
| Класс электропотребления (EEI) | 0.18          |
| Масса брутто                   | 2.75 кг       |
| Объем упаковки                 | 0.004 м³      |
| Область продаж                 | RU            |
| Страна происхождения           | DK            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                | 8413703000    |