

## Центробежный насос Wilo BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 3 - 26 м3/ч           |
| Напор                                  | 22.4699 - 4.3093 м    |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -15 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 2835 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | композит |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 14 кг    |
| Длина                                                    | 379 мм   |
| Ширина                                                   | 230 мм   |
| Высота                                                   | 280 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4213192  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4       |
| Макс. рабочее давление p                | 10 бар    |
| Максимальное рабочее давление PN        | 7 бар     |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 50 °C     |
| Расход Q max                            | 26.0 м³/ч |
| Flow opt Q opt                          | 16.5 м³/ч |
| Напор H max                             | 22.4 м    |
| Head opt H opt                          | 16.2 м    |
| Head H Qmin                             | 22.4 м    |

## Данные электродвигателя

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Допуск на колебание напряжения            | ±10 %        |
| Номинальная мощность электродвигателя P2  | 1.1 кВт      |
| Номинальный ток IN                        | 2.55 А       |
| Коэффициент мощности cos φ                | 0.77         |
| КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50%       | 80.8 Процент |
| КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75%       | 82.7 Процент |
| КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100%     | 82.7 Процент |
| Обмотка электродвигателя до 3 кВт         | -            |
| Обмотка электродвигателя от 4 кВт         | -            |
| Класс защиты электродвигателя             | IP55         |
| Встроенная полная защита электродвигателя | -            |
| Класс защиты                              | IP55         |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | BVEGG             |
| Фонарь              | Алюминий          |
| Уплотнение вала     | BVEGG             |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | φ 60,3 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | φ 48,3 |

## Данные об изделии

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                       |
| Обозначение изделия      | BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC |
| Номер EAN                | 4048482707679              |
| Цвет                     | зеленый/черный             |
| Минимальный объем заказа | 1                          |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Доступность на рынке | 2018-07-01 |
|----------------------|------------|

Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 3                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 18                    |

Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1200 мм |
| Высота с упаковкой    | 1000 мм |
| Ширина с упаковкой    | 800 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 14.5 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water  |
| T перекачиваемой жидкости T    | -15 °C |
| Температура окружающей среды T | -15 °C |