


Центробежный насос Wilo BM-B 40/155-3/2



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	12 - 45 м3/ч
Напор	31.5494 - 16.3642 м
Потребляемая мощность	3 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	бронза
Материал рабочих колес (крыльчатка)	бронза
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	48 кг
Длина	539 мм
Ширина	260 мм
Высота	292 мм
Производитель	
Артикул товара	2103277
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Макс. рабочее давление p	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Расход Q max	45.0 м³/ч
Flow opt Q opt	31.8 м³/ч
Напор H max	31.5 м
Head opt H opt	25.6 м
Head H Qmin	31.5 м

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	6 A
Коэффициент мощности cos φ	0.83
КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50%	86.4 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75%	87.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100%	87.1 Процент
Обмотка электродвигателя до 3 кВт	-
Обмотка электродвигателя от 4 кВт	-
Класс защиты электродвигателя	IP55
Встроенная полная защита электродвигателя	-

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	Q1Q1VGG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 40

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	BM-B 40/155-3/2
Номер EAN	4048482068220
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка

Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	580 мм
Высота с упаковкой	370 мм
Ширина с упаковкой	320 мм
Масса брутто прибл. m	50 кг