


Центробежный насос Wilo BM-B 65/250-5;5/4



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.68 - 90 м3/ч
Напор	22.9276 - 15.5305 м
Потребляемая мощность	5.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	1450 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	бронза
Материал рабочих колес (крыльчатка)	бронза
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	106 кг
Длина	645 мм
Ширина	380 мм
Высота	450 мм
Производитель	
Артикул товара	2103232
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Макс. рабочее давление p	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Расход Q max	90.0 м³/ч
Flow opt Q opt	64.6 м³/ч
Напор H max	22.9 м
Head opt H opt	19.9 м
Head H Qmin	22.9 м

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	11.6 A
Коэффициент мощности cos φ	0.77
КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50%	89.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75%	89.9 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100%	89.6 Процент
Обмотка электродвигателя до 3 кВт	-
Обмотка электродвигателя от 4 кВт	-
Класс защиты электродвигателя	IP55
Встроенная полная защита электродвигателя	-

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	Q1Q1VGG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 65

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	BM-B 65/250-5,5/4
Номер EAN	4048482067773
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка

Вид упаковки	Одноразовый поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	830 мм
Высота с упаковкой	495 мм
Ширина с упаковкой	400 мм
Масса брутто прибл. т	110.5 кг