

Центробежный насос Grundfos CM 1-11 A-R-G-E-AQQE



64 8203; 088 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.67 - 2.4 м3/ч
Напор	89.76 - 36 м
Потребляемая мощность	0.9 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2750-2790 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	17.6 кг
Производитель	
Артикул товара	96935421
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Pump speed on which pump data are based	2900 об/м
Rated flow	1.7 м³/ч
Rated head	69.33 м
Код торцевого уплотнения вала	AQQE
Сертификаты	CE,WRAS,ACS,EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения	A
Модель	A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4401
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 316
Код материала	G
Код резины	E

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	16 бар / 90 °C
Размер всасывающего патрубка	1 inch
Размер напорного патрубка	1 inch
Outlet position	12
Код присоединения	R

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Стандарт электродвигателя	IEC
Frame size	80B
Частота питающей сети	50 Hz
Suitable for 50/60 Hz	Нет
Фаза	1
Сервис-фактор электродвигателя	1.00
Диапазон тока насоса	5.4-5.0 A
Пусковой ток	430-430 %
Built-in motor protection	PTO
Cable included (Yes/No)	N

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

EAN код	5700314053291
Положение клеммной коробки	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.68
Вес(Брутто)	20.1 кг
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500