

## Центробежный насос Grundfos CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B



149 8203; 445 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 1.7 - 7.6 м3/ч        |
| Напор                                  | 65.28 - 34 м          |
| Потребляемая мощность                  | 1.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 360-4000 об/мин       |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | есть              |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 19.3 кг           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 98374704          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє 3868 об/м |                                |
| Номинальный расход                                            | 6 м³/ч                         |
| Номинальный напор                                             | 47.8 м                         |
| Первичное уплотнение вала                                     | AVBE                           |
| Одобрения и маркировки                                        | CE,EAC                         |
| Допуски по рабочим хар-кам                                    | ISO9906:2012 3B                |
| Модель                                                        | A                              |
| Return valve                                                  | Да                             |
| Способ регулирования                                          | Integrated Frequency converter |

## Материалы

|        |      |
|--------|------|
| Резина | EPDM |
|--------|------|

## Монтаж

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Maximum ambient temperature | 55 °C    |
| Вход насоса                 | Rp 1 1/4 |
| Выход насоса                | Rp 1     |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Частота питающей сети         | 50 / 60 Hz    |
| Максимальное потребление тока | 9.10-7.60 A   |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар        |
| Номинальная скорость          | 360-4000 об/м |
| Защита электродвигателя       | TP 211        |
| Тип кабельной вилки           | SCHUKO        |
| Сетевой кабель                | 1.5 м         |

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5711493909446 |
| Масса брутто         | 29.4 кг       |
| № структурного файла | 98499013      |
| Danish VVS No.       | 385185562     |
| Finnish LVI No.      | 4925862       |
| Страна происхождения | HU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413707500    |