

## Центробежный насос Grundfos CME 10-2 A-R-I-V-AQQV



160 8203; 876 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 3.4 - 18 м3/ч         |
| Напор                                  | 45.36 - 22.08 м       |
| Потребляемая мощность                  | 2.2 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |

### Дополнительные параметры

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Исполнение                 | горизонтальное   |
| Устройство                 | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 360-4000 об/мин  |
| Инверторный                | да               |
| Ротор                      | сухой            |
| Самовсасывающий            | нет              |
| Взрывозащищенный           | нет              |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 23.9 кг           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 98396198          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе 3480 об/м

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Номинальный расход            | 12 м³/ч               |
| Номинальный напор             | 35.44 м               |
| Код торцевого уплотнения вала | AQQV                  |
| Сертификаты                   | CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC |
| Допуски по рабочим хар-кам    | ISO9906:2012 3B       |
| Тип исполнения                | A                     |
| Модель                        | A                     |

## Материалы

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304  |
| Код материала             | I         |
| Код резины                | V         |

## Монтаж

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 .. 55 °C   |
| Макс. рабочее давление                | 16 бар         |
| Макс. давление при заданной темп-ре   | 16 бар / 90 °C |
| Размер всасывающего патрубка          | 1 1/2 inch     |
| Размер напорного патрубка             | 1 1/2 inch     |
| Outlet position                       | 12             |
| Код присоединения                     | R              |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Стандарт электродвигателя | IEC         |
| Frame size                | 90D         |
| Частота питающей сети     | 50 / 60 Hz  |
| Suitable for 50/60 Hz     | Да          |
| Диапазон тока             | 4.15-3.40 A |

## Система управления

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Преобразователь частоты | Встроен. |
|-------------------------|----------|

## Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN код                                 | 5711494297917 |
| Положение клеммной коробки              | 12            |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.52          |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Вес(Брутто)          | 25.8 кг    |
| Страна происхождения | HU         |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413707500 |