

## Центробежный насос Grundfos CME 3-3 A-R-A-V-AQQV



86 8203; 106 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.99 - 5.1 м3/ч       |
| Напор                                  | 39.4 - 20.4 м         |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 360-4000 об/мин       |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 14.8 кг           |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 98394977          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                                                            |  |                       |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики |  | 3480 об/м             |
| Номинальный расход                                         |  | 3.72 м³/ч             |
| Номинальный напор                                          |  | 29.69 м               |
| Код торцевого уплотнения вала                              |  | AQQV                  |
| Сертификаты                                                |  | CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC |
| Допуски по рабочим характеристикам                         |  | ISO9906:2012 3B       |
| Тип исполнения                                             |  | A                     |
| Модель                                                     |  | A                     |

## Материалы

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304  |
| Код материала             | A         |
| Код резины                | V         |

## Монтаж

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Диапазон температуры окружающей среды   | -20 .. 55 °C   |
| Макс. рабочее давление                  | 10 бар         |
| Макс. давление при заданной температуре | 10 бар / 90 °C |
| Размер всасывающего патрубка            | 1 inch         |
| Размер напорного патрубка               | 1 inch         |
| Outlet position                         | 12             |
| Код присоединения                       | R              |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Стандарт электродвигателя | IEC         |
| Frame size                | 80B         |
| Частота питающей сети     | 50 / 60 Hz  |
| Suitable for 50/60 Hz     | Да          |
| Диапазон тока             | 6.70-5.60 A |

## Система управления

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Преобразователь частоты | Встроен. |
|-------------------------|----------|

## Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN код                                 | 5711494281596 |
| Положение клеммной коробки              | 12            |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.7           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Вес(Брутто)          | 18.3 кг    |
| Страна происхождения | HU         |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413705900 |