

## И0/265-3/4/СК-FFS-B-W No CO 2 BL



1 8203; 393 8203; 934 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность                  | 3 кВт                 |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 1450 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 2                     |
| Гидроаккумулятор                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 432 кг   |
| Длина                                                    | 1054 мм  |
| Ширина                                                   | 1488 мм  |
| Высота                                                   | 1863 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2454454  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Давление на входе                                           | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление PN                            | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin                      | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax                     | 40 °C  |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>   | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub> | DN 80  |
| Напор макс. H <sub>max</sub>                                | 25.5 м |

## Данные электродвигателя

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Номинальный ток IN              | 6.5 A |
| Коэффициент мощности cos φ      | 0.75  |
| Класс защиты электродвигателя   | IP55  |
| Класс защиты прибора управления | IP55  |

## Материалы

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Вал                            | Steel              |
| Материал уплотнения            | EPDM               |
| Материал системы трубопроводов | St 20 (KTL coated) |

## Данные об изделии

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                           |
| Обозначение изделия      | CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-CS |
| Цвет                     | красный/серебряный/серый       |
| Минимальный объем заказа | 1                              |
| Доступность на рынке     | 2018-04-16                     |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Длина с упаковкой     | 1074 мм  |
| Высота с упаковкой    | 1883 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 1508 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 451.8 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость     | Water |
| Т перекачиваемой жидкости T | 5 °C  |

Температура окружающей среды T

5 °C