

## Насосная установка Wilo CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS



1 924 028 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 1 - 218 м3/ч          |
| Напор                                  | 40.7234 - 3.9584 м    |
| Потребляемая мощность                  | 7.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C                |

### Дополнительные параметры

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Исполнение                 | вертикальное     |
| Устройство                 | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2905 об/мин      |
| Инверторный                | да               |
| Ротор                      | сухой            |
| Самовсасывающий            | нет              |
| Взрывозащищенный           | нет              |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 2                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | чугун             |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 672 кг            |
| Длина                                                    | 1000 мм           |
| Ширина                                                   | 1650 мм           |
| Высота                                                   | 1697 мм           |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 2454858           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Давление на входе                                           | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление PN                            | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin                      | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax                     | 40 °C  |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>   | DN 200 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub> | DN 200 |
| Напор макс. H <sub>max</sub>                                | 39.1 м |

## Данные электродвигателя

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Номинальный ток IN              | 13.7 A                        |
| Коэффициент мощности cos φ      | 0.88                          |
| Тип включения                   | Прямое / звезда — треугольник |
| Класс защиты электродвигателя   | IP55                          |
| Класс защиты прибора управления | IP55                          |

## Материалы

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь  |
| Материал уплотнения            | EPDM               |
| Материал системы трубопроводов | St 20 (KTL coated) |
| Уплотнение вала                | Q1BE3GG            |

## Данные об изделии

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                        |
| Обозначение изделия      | CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS |
| Цвет                     | красный/серебряный/серый    |
| Минимальный объем заказа | 1                           |
| Доступность на рынке     | 2018-04-16                  |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Одноразовый поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1200 мм |
| Высота с упаковкой    | 1897 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1850 мм |
| Масса брутто прикл. m | 742 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т    | 5 °C  |
| Температура окружающей среды Т | 5 °C  |