

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA



18 364 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.0022 - 0.49 м ³ /ч
Напор	1.182 - 0.792 м
Потребляемая мощность	0.007 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+95 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	0.98 кг
Производитель	
Артикул товара	97916757
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	1
Максимальный напор	14 дм
TF класс	95
Данные на фирменной табличке	CE,VDE,EAC,WEEE

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Монтажная длина	80 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м?
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Ток при скорости 3	0.07 A
Размер конденсатора - работа	0.6 мкФ
Защита электродвигателя	ELECT.
Тепловая защита	IMP.

Спецификации

EAN код	5710626363506
Масса брутто	1.08 кг
Объем упаковки	0.003 м?
Danish VVS No.	380634014
Swedish RSK No.	5803088
Norwegian NRF no.	9042115
Страна происхождения	DE
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413703000