

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BX



138203; 023 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.0022 - 0.49 м3/ч
Напор	1.12 - 0.4704 м
Потребляемая мощность	0.007 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+95 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	1.14 кг
Производитель	
Артикул товара	97916772
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	1
Максимальный напор	14 дм
TF класс	95
Данные на фирменной табличке	CE,VDE,EAC,WEEE
Клапан	Y

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Монтажная длина	140 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Ток при скорости 3	0.07 A
Размер конденсатора - работа	0.6 мкФ
Защита электродвигателя	ELECT.
Тепловая защита	IMP.

Спецификации

EAN код	5710626363773
Масса брутто	1.24 кг
Объем упаковки	0.003 м³
Danish VVS No.	380635110
Swedish RSK No.	5803086
Norwegian NRF no.	9042116
Страна происхождения	DE
TN ВЭД ЕАЭС Код	8413703000