

Насосная установка Wilo Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	1 - 218 м3/ч
Напор	40.7234 - 3.9584 м
Потребляемая мощность	7.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+50 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2905 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	2
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	716 кг
Длина	1600 мм
Ширина	1640 мм
Высота	1900 мм
Производитель	
Артикул товара	2523247
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление p	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	DN 200
Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	DN 200
Число ступеней	2
Мощность установки без резервного насоса Q	100 м³/ч
Температура окружающей среды мин. T _{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T _{max}	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	16 бар

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток I _N	13.7 A
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ? _m 50 % ? _M 50%	89.8 Процент
КПД электродвигателя ? _m 75 % ? _M 75%	90.5 Процент
КПД электродвигателя ? _m 100 % ? _M 100%	90.1 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	U3BE3GG

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322803959
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Масса брутто приibl. m	738 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	3 °C
Температура окружающей среды T	5 °C