

## Центробежный насос Wilo Comfort COR-3 MVI



28203; 2718203; 415 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 4.6 - 443 м3/ч        |
| Напор                                  | 24.5247 - 0.6122 м    |
| Потребляемая мощность                  | 7.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -15 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +70 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2905 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 3                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | чугун             |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 992 кг            |
| Длина                                                    | 1500 мм           |
| Ширина                                                   | 1632 мм           |
| Высота                                                   | 1900 мм           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2450479           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Макс. рабочее давление p                | 16 бар |
| Патрубок на напорн. стороне DNd DNd     | DN 200 |
| Патрубок на всас. стороне DNs DNs       | DN 200 |
| Число ступеней                          | 1      |
| Количество рабочих насосов              | 3      |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Давление на входе                       | 10 бар |

## Данные электродвигателя

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Допуск на колебание напряжения        | ±10 %        |
| Класс защиты                          | IP55         |
| Номинальный ток IN                    | 13.7 A       |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%   | 89.8 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%   | 90.5 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100% | 90.1 Процент |
| Класс защиты электродвигателя         | IP55         |
| Класс защиты прибора управления       | IP54         |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |

## Данные об изделии

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                              |
| Обозначение изделия      | Comfort COR-3 MVI 9501/1/SKw-EB-R |
| Номер EAN                | -                                 |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный         |
| Минимальный объем заказа | 1                                 |
| Доступность на рынке     | 2015-08-31                        |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 1800 мм |
|-------------------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Высота с упаковкой    | 2150 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1632 мм |
| Масса брутто пригл. m | 1017 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water  |
| T перекачиваемой жидкости T    | -15 °C |
| Температура окружающей среды T | -15 °C |