

## Центробежный насос Wilo Comfort-N COR-4 MVIS



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|--|---------------------|
| Производительность                     | 4.1 - 20 м3/ч       |
| Напор                                  | 38.9771 - 11.0467 м |
| Потребляемая мощность                  | 0.45 кВт            |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | консольно-модульный |
| Тип размещения                         | поверхностный       |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | In-line             |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин         |
| Инверторный                            | да                  |
| Ротор                                  | мокрый              |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                    | 4                 |
| Гидроаккумулятор                    | нет               |
| Материал корпуса                    | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                      | фланец            |
| Класс защиты                        | IP 44             |
| Класс изоляции                      | F                 |

#### Массо-габаритные характеристики

|        |         |
|--------|---------|
| Масса  | 170 кг  |
| Длина  | 1200 мм |
| Ширина | 750 мм  |
| Высота | 1670 мм |

#### Производитель

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Артикул товара       | 2897540  |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия             | 1 год    |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**8 (800) 333-02-86**

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|   |        |
|---|--------|
| Макс. рабочее давление р                                    | 16 бар |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub> | R 2    |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>   | R 2    |
| Число ступеней  | 4      |
| Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>          | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub>         | 40 °C  |
| Максимальное рабочее давление PN                            | 16 бар |
| Давление на входе   | 10 бар |

## Данные электродвигателя

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Допуск на колебание напряжения  | ±10 % |
| Класс защиты                    | IP44  |
| Номинальный ток IN              | 3 A   |
| Класс защиты электродвигателя   | IP44  |
| Класс защиты прибора управления | IP54  |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |

## Данные об изделии

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                        |
| Обозначение изделия      | Comfort-N COR-4 MVIS 204/CC |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный   |
| Минимальный объем заказа | 1                           |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01                  |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1200 мм |
| Высота с упаковкой    | 1875 мм |
| Ширина с упаковкой    | 800 мм  |
| Масса брутто прибл. т | 192 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т    | 3 °C  |
| Температура окружающей среды Т | 5 °C  |