

## Насосная установка (380 В, 400 W, 50 Гц, 50/60 Hz) COR-2 MVIE



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.84 - 219 м3/ч       |
| Напор                                  | 105.481 - 45.0508 м   |
| Потребляемая мощность                  | 22 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 2                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | чугун             |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 889 кг            |
| Длина                                                    | 1700 мм           |
| Ширина                                                   | 1640 мм           |
| Высота                                                   | 1708 мм           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2552083           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Макс. рабочее давление p                | 16 бар |
| Патрубок на напорн. стороне DNd DNd     | DN 200 |
| Патрубок на всас. стороне DNs DNs       | DN 200 |
| Число ступеней                          | 4      |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 5 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 50 °C  |
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Давление на входе                       | 10 бар |

## Данные электродвигателя

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Допуск на колебание напряжения                    | 400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10% |
| Класс защиты                                      | IP55                                        |
| Номинальный ток IN                                | 39.9 A                                      |
| КПД электродвигателя $\eta_m$ 100 % $\eta_M$ 100% | 91.7 Процент                                |
| Класс защиты электродвигателя                     | IP55                                        |
| Класс защиты прибора управления                   | IP54                                        |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение            | U3BE3GG           |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Уплотнение вала                | U3BE3GG           |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |

## Данные об изделии

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                                                          |
| Обозначение изделия      | Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz) |
| Номер EAN                | 4048482968384                                                 |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный                                     |
| Минимальный объем заказа | 1                                                             |
| Доступность на рынке     | 2019-09-01                                                    |

## Packaging

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Количество на один слой | 1                        |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка    |
| Вид упаковки            | Транспортировочные рейки |
| Количество на палету    | 1                        |

## Dimension, weight

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Длина с упаковкой  | 1900 мм |
| Высота с упаковкой | 1950 мм |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ширина с упаковкой    | 1720 мм |
| Масса брутто пригл. m | 1001 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| T перекачиваемой жидкости T    | 3 °C  |
| Температура окружающей среды T | 5 °C  |