

## Циркуляционный насос Grundfos CRNE 3-8



149 8203; 848 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 1.4 - 5.2 м3/ч        |
| Напор                                  | 70 - 31.2 м           |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 360-4000 об/мин       |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Взрывозащищенный                                         | нет               |
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 27.6 кг           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 98389847          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе 3350 об/м

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Номинальный расход                          | 3.5 м³/ч             |
| Номинальный напор                           | 52.4 м               |
| Максимальный напор                          | 73.9 м               |
| Ступени                                     | 8                    |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | 0                    |
| Low NPSH                                    | Нет                  |
| Расположение насоса при монтаже             | ВЕРТИКАЛЬН.          |
| Тип установки уплотнения                    | Одинарное            |
| Код торцевого уплотнения вала               | HQQE                 |
| Сертификаты на шильдике                     | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
| Допуски по рабочим хар-кам                  | ISO9906:2012 3B      |
| Тип исполнения                              | A                    |
| Модель                                      | A                    |

## Материалы

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN 1.4401 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 316  |
| Код материала             | A         |
| Код резины                | E         |
| Подшипник                 | SIC       |

## Монтаж

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Maximum ambient temperature         | 50 °C           |
| Макс. рабочее давление              | 25 бар          |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / 120 °C |
| Размер всасывающего патрубка        | DN 25/32        |
| Размер напорного патрубка           | DN 25/32        |
| Допустимое давление                 | PN 25           |
| Размер входного фланца              | 300 lb          |
| Размер фланца электродвигателя      | FT100           |
| Код присоединения                   | FGJ             |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Тип электродвигателя      | 80B |
| Класс энергоэфф-ти        | IE5 |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Энергия (P2), необходимая для насоса               | 1.1 кВт       |
| Частота питающей сети                              | 50 / 60 Hz    |
| Номинальный ток                                    | 6.70-5.60 A   |
| Cos фи - характеристика мощности                   | 0.99          |
| Номинальная скорость                               | 360-4000 об/м |
| Энергоэффективность                                | 86.9%         |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 86.9 %        |
| Защита электродвигателя                            | ELEC          |
| Номер электродвигателя                             | 98248267      |

## Система управления

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Панель управления       | Стандарт                       |
| Функциональный модуль   | FM300 - Advanced (Расширенный) |
| Преобразователь частоты | Встроен.                       |
| Датчик давления         | Н                              |

## Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ЕАН код                                 | 5711494185474 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.70          |
| Вес(Брутто)                             | 30.5 кг       |
| Объем поставки                          | 0.143 м³      |
| Config. file no                         | 98498683      |
| Страна происхождения                    | HU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                         | 8413707500    |