

## Центробежный насос Wilo CronoBloc-BL-E



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 34 - 27 м3/ч          |
| Напор                                  | 29.4042 - 1.8998 м    |
| Потребляемая мощность                  | 18.5 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 44    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 252 кг   |
| Длина                                                    | 970.3 мм |
| Ширина                                                   | 380 мм   |
| Высота                                                   | 653 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2189993  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4                                |
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар                             |
| Указание по подбору оборудования        | 16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 0 °C                               |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C                              |

## Данные электродвигателя

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Класс эффективности электродвигателя     | IE4         |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 18.5 кВт    |
| Номинальный ток IN                       | 32.1 A      |
| Частота вращения макс. nmax              | 2900 об/мин |
| Создаваемые помехи                       | EN 61800-3  |
| Помехозащищенность                       | EN 61800-3  |
| Класс защиты электродвигателя            | IP55        |
| Защита электродвигателя                  |             |

## Материалы

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Вал             | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | AQ1EGG            |
| Фонарь          | Cast iron         |

## Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035)               | да                                             |
| Масляный теплоноситель                                  | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Охлаждающая/холодная вода                               | да                                             |
| Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и т.д.) | да                                             |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 80  |

## Данные об изделии

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                            |
| Обозначение изделия      | CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1 |
| Номер EAN                | 4048482787916                   |
| Цвет                     | Зеленый                         |
| Минимальный объем заказа | 1                               |
| Доступность на рынке     | 2019-07-01                      |

## Packaging

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Количество на один слой | 1 |
|-------------------------|---|

Свойства упаковки

Вид упаковки

Количество на палету

Транспортная упаковка

Европоддон

1

Dimension, weight

Длина с упаковкой

1200 мм

Высота с упаковкой

797 мм

Ширина с упаковкой

800 мм

Масса брутто прибл. m

275.1 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость

Water

T перекачиваемой жидкости T

-20 °C

Температура окружающей среды T

0 °C