

## Центробежный насос Wilo CronoNorm-NLG 250/360-75/4



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 193 - 1177 м3/ч     |
| Напор                                  | 46.4716 - 17.1713 м |
| Потребляемая мощность                  | 75 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | консольный          |
| Тип размещения                         | поверхностный       |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C              |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C             |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | горизонтальное      |
| Устройство                             | одноступенчатый     |
| Частота вращения двигателя             | 1485 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 1357 кг  |
| Длина                                                    | 2205 мм  |
| Ширина                                                   | 860 мм   |
| Высота                                                   | 948 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4459320  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар    |
| Расход макс. Q                          | 2400 м³/ч |
| Напор макс. H                           | 100 м     |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -15 °C    |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C     |
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4       |

## Данные электродвигателя

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %  |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 75 кВт |
| Класс эффективности электродвигателя     | IE3    |
| Номинальный ток IN                       | 134 A  |
| Коэффициент мощности cos φ               | 0.85   |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 300 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 250 |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | AQ1EGG            |
| Фонарь              | Cast iron         |
| Уплотнение вала     | AQ1EGG            |

## Данные об изделии

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                       |
| Обозначение изделия      | CronoNorm-NLG 250/360-75/4 |
| Номер EAN                | 4048482920337              |
| Минимальный объем заказа | 1                          |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01                 |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Одноразовый поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Длина с упаковкой  | 2500 мм |
| Высота с упаковкой | 1138 мм |
| Ширина с упаковкой | 1100 мм |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Масса брутто припл. m | 1387 кг |
|-----------------------|---------|

Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 16.0 бар |