

Циркуляционный насос Grundfos CRT 2-7 A-P-A-E-AUUE



237​ 463 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.99 - 3.6 м3/ч
Напор	61.44 - 23.04 м
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2840-2870 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	титан
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	19.4 кг
Производитель	
Артикул товара	96100306
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики 2900 об/м

Номинальный расход 2.5 м³/ч

Номинальный напор 40 м

Maximum head 65.1 м

Максимальный напор 65.1 м

Ступени 7

Первичное уплотнение вала AUE

Данные на фирменной табличке CE,TR

Допуски по рабочим характеристикам ISO9906:2012 3B

Исполнение насоса A

Модель A

Материалы

Код материала A

Код резины E

Материал втулки NONE

Монтаж

Maximum ambient temperature 60 °C

Макс. давление при заданной температуре 25 бар / 120 °C

Размер фланца электродвигателя FT100

Код присоединения P

Жидкость

Плотность 998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя 80A

Класс энергоэффективности IE3

Энергия (P2), необходимая для насоса 0.75 кВт

Частота питающей сети 50 Hz

Номинальный ток 3.30/1.90 A

Пусковой ток 580-620 %

Cos φ - характеристика мощности 0.81-0.71

Номинальная скорость 2840-2870 об/м

Энергоэффективность IE3 80,7%

Эффективность электродвигателя при полной нагрузке 80.7 %

Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки 82.7 %

Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки 81.7 %

Количество полюсов 2

Защита электродвигателя

Отсутс.

Номер электродвигателя

85U05104

Спецификации

EAN код	5700395842647
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.7
Масса брутто	24.4 кг
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500