

## Дренажный насос Pedrollo DC 20



35 417 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 2 - 15 м3/ч           |
| Напор                                  | 18.84 - 7.97 м        |
| Потребляемая мощность                  | 0.75 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +10 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Число двигателей                                         | 1       |
| Материал корпуса                                         | чугун   |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | пластик |
| Тип соединения                                           | резьба  |
| Класс защиты                                             | IP 44   |
| Класс энергоэффективности                                | IE1     |
| Класс изоляции                                           | F       |
| Массо-габаритные характеристики                          |         |
| Масса                                                    | 16.1 кг |
| Длина                                                    | 232 мм  |
| Ширина                                                   | 170 мм  |
| Высота                                                   | 322 мм  |
| Производитель                                            |         |
| Серия                                                    | DC      |
| Страна происхождения                                     | Италия  |
| Гарантия                                                 | 2 года  |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |         |
| 8 (800) 333-02-86                                        |         |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат