Диафрагменный насос Grundfos DDA 7.5-16

146 559 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 0.0074 м3/ч
Напор	163.503 - 163.503 м
Потребляемая мощность	0.024 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	диафрагменный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+45 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 65
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2 кг
Производитель	
Артикул товара	97721976
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Расшифровка	DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31U2U2F
Макс. производительность	7.5 л/ч
Макс. произ-ть с slow mode 50%	3.75 л/ч

Макс. произв-ть с slow mode 25%	1.88 л/ч
Минимальный расход	2.5 ml/h
Глубина регулировки	1:3000
Данные на фирменной табличке	CE,CSA-US,EAC,RCM
Тип клапана	Стандартный
макс. вязкость при 100% производи-ти	50 mPas
Макс. вязкость с slow mode 50%	1800 mPas
Макс. вязкость с slow mode 25%	2500 mPas
Точность дозирования	1 %

Материалы

Дозирующая головка	PP (полипропилен)
Шарик клапана	Керамика
Прокладка	FKM

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 45 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Монтажный набор	НЕТ
Тип установки	Без монтажного набора
Вход насоса	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Выход насоса	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Макс. высота всасывания во время работы	6 м
Макс. высота всасывания при заливке	2 м

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Maximum power input - P1	24 Вт
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Длина кабеля	1.5 м
Тип кабельной вилки	EU
Пусковой ток	25А при 230В для 2мсек

Система управления

Вариант управления	FC
Панель управления	монтируется на передней панели
Контроль уровня	YES
Аналоговый вход	0/4-20 MA
Импульсное управление	ДА
Внешний стоп	ДА

Аналоговый выход	0/4-20 MA
Аварийное реле	2
Протокол BUS	ДА

Спецификации

EAN код	5710622721188
Масса брутто	3 кг
Цвет	КРАСНЫЙ
Страна происхождения	FR
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413504000