

Диафрагменный насос Grundfos DDE 15-4



139 044 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.0001 - 0.01 м3/ч
Напор	40.8759 - 40.8759 м
Потребляемая мощность	0.019 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	диафрагменный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+45 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 65
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2 кг
Производитель	
Артикул товара	97721015
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Расшифровка	DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAG
Макс. производительность	15 л/ч
Минимальный расход	15.0 ml/h

Глубина регулировки	1:1000
Данные на фирменной табличке	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Тип клапана	Стандартный
макс. вязкость при 100% производи-ти	50 mPas
Макс. вязкость с slow mode 50%	N/A mPas
Макс. вязкость с slow mode 25%	N/A mPas
Точность дозирования	5 %

Материалы

Дозирующая головка	Нержавеющая сталь 1.4435
Шарик клапана	Нержавеющая сталь
Прокладка	PTFE

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 45 °C
Макс. рабочее давление	4 бар
Монтажный набор	НЕТ
Тип установки	Без монтажного набора
Вход насоса	Threaded, Rp 1/4"
Выход насоса	Threaded, Rp 1/4"
Макс. высота всасывания во время работы	6 м
Макс. высота всасывания при заливке	3 м

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Maximum power input - P1	19 Вт
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Длина кабеля	1.5 м
Тип кабельной вилки	EU
Пусковой ток	25А при 230В для 2мсек

Система управления

Вариант управления	В
Внешний стоп	Нормально открыт
Аварийное реле	NO

Спецификации

EAN код	5710622711356
Масса брутто	3 кг
Страна происхождения	FR
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413504000