

Диафрагменный насос Grundfos DDE 200-4



249​ 353 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.0012 - 0.2 м3/ч
Напор	40.8759 - 40.8759 м
Потребляемая мощность	0.062 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	диафрагменный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 65
Массо-габаритные характеристики	
Масса	7 кг
Производитель	
Артикул товара	99159357
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

 Надежная сервисная поддержка	 Индивидуальные проекты	 Четкое соблюдение сроков
Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов	Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство	Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании
 Профессионализм сотрудников	 Работаем по всей России	 Любая сложность проектов
Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию	Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси	На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Расшифровка	DDE 200-4 B-PVC/V/C-F-31U3U3FG
Макс. производительность	200 л/ч
Минимальный расход	250 ml/h

Глубина регулировки	1:800
Данные на фирменной табличке	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Тип клапана	Стандартный
макс. вязкость при 100% производи-ти	100 mPas
Макс. вязкость с slow mode 50%	N/A mPas
Макс. вязкость с slow mode 25%	N/A mPas
Точность дозирования	5 %

Материалы

Дозирующая головка	PVC (поливинилхлорид)
Шарик клапана	Керамика
Прокладка	FKM

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 45 °C
Макс. рабочее давление	4 бар
Монтажный набор	НЕТ
Тип установки	Без монтажного набора
Вход насоса	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..)
Выход насоса	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..)
Макс. высота всасывания во время работы	3 м
Макс. высота всасывания при заливке	1.5 м

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Maximum power input - P1	62 Вт
Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Длина кабеля	1.5 м
Тип кабельной вилки	EU
Пусковой ток	70А при 240В (35A/100B) для 2мсек

Система управления

Вариант управления	В
Панель управления	монтируется на передней панели
Внешний стоп	Нормально открыт
Аварийное реле	NO

Спецификации

EAN код	5712607841454
Масса брутто	7 кг
Цвет	КРАСНЫЙ

Страна происхождения

ТН ВЭД ЕАЭС Код

FR

8413504000