

## Диафрагменный насос Grundfos DDE 60-10



223&#8203; 211 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.0004 - 0.06 м3/ч    |
| Напор                                  | 102.19 - 102.19 м     |
| Потребляемая мощность                  | 0.062 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | диафрагменный         |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °С                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 1                     |
| Гидроаккумулятор                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 65    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 6 кг     |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 99159330 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Расшифровка              | DDE 60-10 B-PV/E/C-F-31U3U3FG |
| Макс. производительность | 60 л/ч                        |
| Минимальный расход       | 75 ml/h                       |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Глубина регулировки                  | 1:800                   |
| Данные на фирменной табличке         | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM |
| Тип клапана                          | Стандартный             |
| макс. вязкость при 100% производи-ти | 100 mPas                |
| Макс. вязкость с slow mode 50%       | N/A mPas                |
| Макс. вязкость с slow mode 25%       | N/A mPas                |
| Точность дозирования                 | 5 %                     |

## Материалы

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Дозирующая головка | PVDF (поливинилиденфторид) |
| Шарик клапана      | Керамика                   |
| Прокладка          | EPDM                       |

## Монтаж

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды   | 0 .. 45 °C                     |
| Макс. рабочее давление                  | 10 бар                         |
| Монтажный набор                         | НЕТ                            |
| Тип установки                           | Без монтажного набора          |
| Вход насоса                             | Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. |
| Выход насоса                            | Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. |
| Макс. высота всасывания во время работы | 3 м                            |
| Макс. высота всасывания при заливке     | 1.5 м                          |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Maximum power input - P1 | 62 Вт                             |
| Частота питающей сети    | 50 / 60 Hz                        |
| Длина кабеля             | 1.5 м                             |
| Тип кабельной вилки      | EU                                |
| Пусковой ток             | 70A при 240V (35A/100V) для 2мсек |

## Система управления

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Вариант управления | В                              |
| Панель управления  | монтируется на передней панели |
| Внешний стоп       | Нормально открыт               |
| Аварийное реле     | NO                             |

## Спецификации

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN код      | 5712607841188 |
| Масса брутто | 7 кг          |
| Цвет         | КРАСНЫЙ       |

Страна происхождения

FR

ТН ВЭД ЕАЭС Код

8413504000