

## Кабельно-проводящий насос DGBLUEP 75/2/G40V



33 449 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 4 - 21 м3/ч           |
| Напор                                  | 8.98 - 2.86 м         |
| Потребляемая мощность                  | 0.55 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +10 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |

### Дополнительные параметры

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение                 | вертикальное    |
| Устройство                 | одноступенчатый |
| Измельчитель               | нет             |
| Поплавков                  | нет             |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин     |
| Инверторный                | нет             |
| Самовсасывающий            | нет             |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Взрывозащищенный                                         | нет        |
| Число двигателей                                         | 1          |
| Материал корпуса                                         | чугун      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун      |
| Тип соединения                                           | резьба     |
| Класс защиты                                             | IP 68      |
| Класс энергоэффективности                                | IE1        |
| Класс изоляции                                           | F          |
| Массо-габаритные характеристики                          |            |
| Масса                                                    | 15 кг      |
| Длина                                                    | 265 мм     |
| Ширина                                                   | 190 мм     |
| Высота                                                   | 365 мм     |
| Производитель                                            |            |
| Серия                                                    | DGBLUE Pro |
| Артикул товара                                           | 1088.003   |
| Страна происхождения                                     | Италия     |
| Гарантия                                                 | 2 года     |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |            |
| 8 (800) 333-02-86                                        |            |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную



ежегодную  
переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

---