

## Диафрагменный насос Grundfos DMH 100-10



338&#8203; 317 руб.

### Основные характеристики

Производительность	0.0006 - 0.1 м <sup>3</sup> /ч
Напор	102.004 - 102.004 м
Потребляемая мощность	0.2 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	диафрагменный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	алюминий
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 65
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	19 кг
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	99587809
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру <b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Nominal flow rate at 50 Hz	100 л/ч
Number of dosing heads	1

<b>Сертификаты</b>	CE,EAC,CNROHSEX
Non return valve type, inlet pump 1	Стандартный
Non return valve type, outlet pump 1	Стандартный
Max viscosity	10 mPas

## Материалы

Dosing head, pump 1	Stainless steel
Шарик клапана	Stainless steel
Седло клапана	Stainless steel
Прокладка клапана	FKM

## Монтаж

Max operating pressure at 50 Hz	10 бар
Maximum permissible inlet pressure	5 бар
Type of inlet connection	Rp
Type of outlet connection	Rp
Размер всасывающего патрубка	3/4 inch
Размер напорного патрубка	3/4 inch

## Жидкость

Плотность	998.2 кг/м?
-----------	-------------

## Данные электрооборудования

Мощность Р1	0.2 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Cable included (Yes/No)	N
Power plug	Без разъема

## Система управления

Type of connector	NO PLUG
Type of control variant	Стандарт.
Преобразователь частоты	Не для ЧРП

## Спецификации

EAN код	5713831499022
Вес(Брутто)	30.3 кг
Объем поставки	0.156 м?
Diaphragm Leakage Detection	Нет
Страна происхождения	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413504000