

Диафрагменный насос Grundfos DMH 13-10



193 203; 276 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.0001 - 0.01 м3/ч
Напор	102.004 - 102.004 м
Потребляемая мощность	0.09 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	диафрагменный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	алюминий
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 65
Массо-габаритные характеристики	
Масса	12 кг
Производитель	
Артикул товара	99587783
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Материалы

Шарик клапана	Ceramic
Dosing head, pump 1	Plastic

Седло клапана	Rubber
Прокладка клапана	FKM

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Мощность P1	0.09 кВт
Cable included (Yes/No)	N
Power plug	Без разъема

Спецификации

EAN код	5713831498407
Страна происхождения	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413504000
Вес(Брутто)	23.3 кг
Объем поставки	0.156 м³
Diaphragm Leakage Detection	Нет

Технические данные

Nominal flow rate at 50 Hz	13 л/ч
Number of dosing heads	1
Сертификаты	CE,EAC,CNROHSEX
Non return valve type, inlet pump 1	Стандартный
Non return valve type, outlet pump 1	Стандартный
Max viscosity	300 mPas

Монтаж

Max operating pressure at 50 Hz	10 бар
Maximum permissible inlet pressure	8 бар
Type of inlet connection	Connection pack
Type of outlet connection	Connection pack
Размер всасывающего патрубка	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Размер напорного патрубка	4/6, 6/9, 6/12, 9/12

Система управления

Type of connector	NO PLUG
Type of control variant	Стандарт.
Преобразователь частоты	Не для ЧРП