

## Диафрагменный насос Grundfos DMX 27-10



149 8203; 089 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.0002 - 0.03 м3/ч    |
| Напор                                  | 102.004 - 102.004 м   |
| Потребляемая мощность                  | 0.09 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | диафрагменный         |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +70 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 1                     |
| Гидроаккумулятор                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 65    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 9 кг     |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 99592006 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nominal flow rate at 50 Hz | 27 л/ч          |
| Number of dosing heads     | 1               |
| Сертификаты                | CE,EAC,CNROHSEX |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Non return valve type, inlet pump 1  | Стандартный |
| Non return valve type, outlet pump 1 | Стандартный |
| Max viscosity                        | 200 mPas    |

## Материалы

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dosing head, pump 1 | Stainless steel |
| Шарик клапана       | Stainless steel |
| Седло клапана       | Rubber          |
| Прокладка клапана   | FKM             |

## Монтаж

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Max operating pressure at 50 Hz    | 10 бар   |
| Maximum permissible inlet pressure | 0 бар    |
| Type of inlet connection           | Rp       |
| Type of outlet connection          | Rp       |
| Размер всасывающего патрубка       | 1/4 inch |
| Размер напорного патрубка          | 1/4 inch |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Мощность P1             | 0.09 кВт    |
| Частота питающей сети   | 50 Hz       |
| Cable included (Yes/No) | N           |
| Power plug              | Без разъема |

## Система управления

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Type of connector       | NO PLUG    |
| Type of control variant | Стандарт.  |
| Преобразователь частоты | Не для ЧРП |

## Спецификации

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN код                     | 5713831566144 |
| Вес(Брутто)                 | 11.6 кг       |
| Объем поставки              | 0.04 м³       |
| Diaphragm Leakage Detection | Нет           |
| Страна происхождения        | DE            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код             | 8413504000    |