

Дренажный насос Lowara DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B



443 172 руб.

Основные характеристики

Производительность	6 - 48 м3/ч
Напор	10.5 - 7 м
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+1 °С
Максимальная температура теплоносителя	+35 °С

Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Поплавков	есть
Частота вращения двигателя	2850 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	2
Материал корпуса	пластик
Тип соединения	резьба
Класс энергоэффективности	IE2
Массо-габаритные характеристики	
Масса	101 кг
Длина	740 мм
Ширина	745 мм
Высота	840 мм
Производитель	
Серия	DOUBLEBOX
Артикул товара	109431291
Страна происхождения	Италия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат