

## Дренажный насос Grundfos DPK.15.100.75.5.0D



146 8203; 812 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.37 - 83 м3/ч        |
| Напор                                  | 35.64 - 14.4 м        |
| Потребляемая мощность                  | 7.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2850 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Взрывозащищенный                                         | нет                         |
| Число двигателей                                         | 1                           |
| Гидроаккумулятор                                         | нет                         |
| Материал корпуса                                         | чугун                       |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун с шаровидным графитом |
| Тип соединения                                           | фланец                      |
| Класс защиты                                             | IP 68                       |
| Класс изоляции                                           | F                           |
| Массо-габаритные характеристики                          |                             |
| Масса                                                    | 118 кг                      |
| Производитель                                            |                             |
| Артикул товара                                           | 96884088                    |
| Страна происхождения                                     | Дания                       |
| Гарантия                                                 | 2 года                      |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                             |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                             |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Maximum flow                    | 23.6 л/с       |
| Макс. расход                    | 23.6 л/с       |
| Максимальный напор              | 35.6 м         |
| Текущий диаметр рабочего колеса | 182 мм         |
| Тип рабочего колеса             | 0              |
| Максимальный размер частицы     | 15 мм          |
| Первичное уплотнение вала       | SIC-SIC        |
| Вторичное уплотнение вала       | CERAMIC-CARBON |
| Макс. гидравлическое КПД        | 60 %           |
| Допуски по рабочим хар-кам      | NONE           |

## Материалы

|                  |       |
|------------------|-------|
| Электродвигатель | Чугун |
|------------------|-------|

## Монтаж

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Maximum ambient temperature    | 40 °C  |
| Выход насоса                   | DN 100 |
| Максимальная глубина установки | 25 м   |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Частота питающей сети                             | 50 Hz       |
| Допуст.откл-е напряж                              | +5/-5 %     |
| Макс. число пусков в час                          | 30          |
| Номинальный ток                                   | 14.1 A      |
| Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки           | 10.6 A      |
| Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки           | 7.5 A       |
| Максимальное потребление тока                     | 16 A        |
| Cos phi - коэф-нт мощности                        | 0.92        |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки         | 0.91        |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки         | 0.86        |
| Номинальная скорость                              | 2850 об/м   |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузк | 88.3 %      |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки          | 89.2 %      |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки   | 88.9 %      |
| Количество полюсов                                | 2           |
| Способ запуска                                    | прямой пуск |
| Длина кабеля                                      | 10 м        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Тип кабеля     | PNCT          |
| Сечение кабеля | 4X4MM2+4X1MM2 |

Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5700312718543 |
| Страна происхождения | CN            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413702100    |