


## Канализационный насос Wilo DrainLift SANI-S.11T/1



203 474 руб.

### Основные характеристики

Производительность	0.13 - 29 м <sup>3</sup> /ч
Напор	11.0166 - 1.7523 м
Потребляемая мощность	1.03 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-модульный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	2840 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	28 кг
Длина	490 мм
Ширина	510 мм
Высота	511 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	2549901
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру <b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей  
России



Любая сложность  
проектов

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

## Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	1 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	3 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратк	65 °C
Объем включения V	25 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточн	25 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточн	32 л

## Данные электродвигателя

Номинальный ток IN	1.9 А
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t	60 1/h
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Класс защиты	IP68

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

## Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-S.11T/1
Номер EAN	4062679006550
Цвет	зеленый/черный

Минимальный объем заказа

1

Доступность на рынке

2020-07-06

## Packaging

Количество на один слой

1

Свойства упаковки

Транспортная упаковка

Вид упаковки

Коробка

Количество на палету

1

## Dimension, weight

Длина с упаковкой

510 мм

Высота с упаковкой

600 мм

Ширина с упаковкой

490 мм

Масса брутто прибл. т

36.5 кг