

## Канализационный насос Wilo DrainLift SANI-XL.16M/4C



527 902 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.29 - 38 м3/ч        |
| Напор                                  | 15.9191 - 2.7512 м    |
| Потребляемая мощность                  | 2.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2852 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | композит |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 85 кг    |
| Длина                                                    | 1025 мм  |
| Ширина                                                   | 877 мм   |
| Высота                                                   | 840 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2549931  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление PN                 | 4 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin           | 3 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax          | 40 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратк | 65 °C |
| Объем включения V                                | 148 л |
| Полезный объем при высоте подсоединения приточн  | 148 л |
| Полезный объем при высоте подсоединения приточн  | 182 л |
| Полезный объем при высоте подсоединения приточн  | 286 л |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Подключение к сети                       | 1~230 V, 50 Hz            |
| Номинальный ток IN                       | 9.3 A                     |
| Фаза                                     | 1                         |
| Количество полюсов                       | 2                         |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t                | 30 1/h                    |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1                        |
| Класс защиты                             | IP68                      |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | -     |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 80 |

## Данные об изделии

|         |      |
|---------|------|
| Изделие | Wilo |
|---------|------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Обозначение изделия      | DrainLift SANI-XL.16M/4C |
| Номер EAN                | 4062679007199            |
| Цвет                     | зеленый/черный           |
| Минимальный объем заказа | 1                        |
| Доступность на рынке     | 2020-07-06               |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1030 мм |
| Высота с упаковкой    | 980 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 900 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 113 кг  |