

## Канализационный насос Wilo DrainLift XXL 1080-2/7;0



188 875 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 1.3 - 139 м3/ч        |
| Напор                                  | 18.5167 - 7.4942 м    |
| Потребляемая мощность                  | 7 кВт                 |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 1450 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | есть     |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 67    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 230 кг   |
| Длина                                                    | 1990 мм  |
| Ширина                                                   | 1710 мм  |
| Высота                                                   | 880 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2509036  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 3 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Объем включения V                       | 440 л |

## Данные электродвигателя

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Номинальный ток IN                               | 15.6 A                    |
| Количество полюсов                               | 4                         |
| Тип включения                                    | Звезда — треугольник (SD) |
| Макс. частота включений t                        | 60 1/h                    |
| Потребляемая мощность P1 (Q=макс.) выбранного рз | 8400 Вт                   |
| Режим работы (в непогруженном состоянии)         | S1                        |
| Класс защиты                                     | IP67                      |
| Допуск на колебание напряжения                   | ±10 %                     |
| Класс защиты электродвигателя                    | IP67                      |
| Защита электродвигателя                          | WSK                       |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Материал резервуара       | PE                |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | ? 110  |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 100 |
| Подсоединение для удаления воздуха          | ? 75   |

## Данные об изделии

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Изделие                  | Wilo                     |
| Обозначение изделия      | DrainLift XXL 1080-2/7,0 |
| Номер EAN                | 4016322409045            |
| Цвет                     | серебряный/черный        |
| Минимальный объем заказа | 1                        |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01               |
| Размер по диагонали      | 2623 мм                  |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1200 мм |
| Высота с упаковкой    | 1040 мм |
| Ширина с упаковкой    | 800 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 296 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| T перекачиваемой жидкости T    | 3 °C  |
| Температура окружающей среды T | 3 °C  |

## Допустимая область применения

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратк 60 °C  |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе 3 бар |

## Кабель

|          |     |
|----------|-----|
| Задвижка | нет |
|----------|-----|