

## Дренажный насос DRO 100/2/G50H A0CM5 NC Q



61 8203; 370 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 8 - 36 м3/ч           |
| Напор                                  | 11.36 - 1.1 м         |
| Потребляемая мощность                  | 0.88 кВт              |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +10 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс энергоэффективности                                | IE1      |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 19.5 кг  |
| Длина                                                    | 250 мм   |
| Ширина                                                   | 195 мм   |
| Высота                                                   | 385 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Серия                                                    | DRO      |
| Артикул товара                                           | 0021.003 |
| Страна происхождения                                     | Италия   |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

