

Центробежный насос Wilo Economy CO-4 MHI 406/ER



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.16 - 32 м3/ч
Напор	68.0035 - 21.1011 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+70 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	4
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	110 кг
Длина	1200 мм
Ширина	820 мм
Высота	1000 мм
Производитель	
Артикул товара	2785869
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Макс. рабочее давление p	10 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	R 2?
Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	R 2?
Число ступеней	6
Мощность установки без резервного насоса Q	24 м³/ч
Температура окружающей среды мин. T _{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T _{max}	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток I _N	2.8 A
Класс защиты	IP54
КПД электродвигателя ? _m 50 % ? _M 50%	81.5 Процент
КПД электродвигателя ? _m 75 % ? _M 75%	82.7 Процент
КПД электродвигателя ? _m 100 % ? _M 100%	82.7 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP54
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	BQ1E3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BQ1E3GG

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Economy CO-4 MHI 406/ER
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Специальный поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1 300 мм
Высота с упаковкой	1 150 мм
Ширина с упаковкой	1 050 мм
Масса брутто пригл. m	144 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	3 °C
Температура окружающей среды T	5 °C