

## Дренажный насос Wilo EMU KS 24DS



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.27 - 59 м3/ч        |
| Напор                                  | 21.1317 - 3.5479 м    |
| Потребляемая мощность                  | 2.4 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж                |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Поплавков                              | есть                  |
| Частота вращения двигателя             | 2830 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | да                    |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 36 кг    |
| Длина                                                    | 226 мм   |
| Ширина                                                   | 304 мм   |
| Высота                                                   | 477 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6023360  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN                    | 2 бар                         |
| Тип конструкции рабочего колеса                     | Многолопастное рабочее колесо |
| Свободный проход гидравлической части               | 5 мм                          |
| Макс. глубина погружения                            | 12.5 м                        |
| Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>  | -15 °C                        |
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub> | 40 °C                         |
| Напор макс. H                                       | 21 м                          |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %                     |
| Коэффициент мощности cos φ               | 0.88                      |
| Потребляемая мощность P <sub>1 max</sub> | 2.85 кВт                  |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>           | 4.65 A                    |
| Пусковой ток I                           | 24 A                      |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t                | 15 1/h                    |
| Класс защиты                             | IP68                      |
| Режим работы (в погруженном состоянии)   | S1                        |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1                        |
| Защита электродвигателя                  | нет                       |

## Кабель

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Длина кабеля электропитания | 20 м                       |
| Тип кабеля                  | H07RN-F                    |
| Сечение кабеля              | 4G1,5 мм²                  |
| Задвижка                    | CEE M16WDSHA (3P+N+PE, 6h) |
| Тип кабеля электропитания   | Отсоединяемый              |

## Оснащение/функция

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Поплавковый выключатель | да |
|-------------------------|----|

## Материалы

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Материал уплотнения со стороны насоса           | QQPGG             |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BVPGG             |
| Материал уплотнения                             | FKM               |
| Материал электродвигателя                       | Aluminium         |
| Вал                                             | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Storz B |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | -       |

## Данные об изделии

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Изделие                  | Wilo          |
| Обозначение изделия      | EMU KS 24DS   |
| Номер EAN                | 4044966163771 |
| Цвет                     | Зеленый       |
| Минимальный объем заказа | 1             |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01    |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 600 мм |
| Высота с упаковкой    | 540 мм |
| Ширина с упаковкой    | 400 мм |
| Масса брутто пригл. m | 41 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость     | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т | 3 °C  |