

## Канализационный насос Wilo EMUport CORE 45.2-9B



28203; 7128203; 410 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.16 - 100 м3/ч       |
| Напор                                  | 9.0558 - 2.1308 м     |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | нет                   |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2913 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | H        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 515 кг   |
| Длина                                                    | 1830 мм  |
| Ширина                                                   | 1760 мм  |
| Высота                                                   | 1865 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6080607  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 6 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Объем включения V                       | 900 л |
| Измельчитель                            | нет   |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Номинальный ток IN                       | 2.65 A                    |
| Количество полюсов                       | 2                         |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t                | 30 1/h                    |
| Класс защиты                             | IP68                      |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1                        |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Cast iron         |

## Установочные размеры

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd           | DN 100 |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> | DN 200 |

## Данные об изделии

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Изделие                  | Wilo                 |
| Обозначение изделия      | EMUport CORE 45.2-9B |
| Номер EAN                | 4048482702698        |
| Цвет                     | зеленый/черный       |
| Минимальный объем заказа | 1                    |
| Доступность на рынке     | 2016-09-01           |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1900 мм |
| Высота с упаковкой    | 2015 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1900 мм |
| Масса брутто пригл. m | 565 кг  |