

## Канализационный насос Wilo EMUport CORE 50.2-20A



38203; 3248203; 479 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.24 - 150 м3/ч       |
| Напор                                  | 19.5976 - 10.3513 м   |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °С                |

### Дополнительные параметры

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение                 | вертикальное    |
| Устройство                 | одноступенчатый |
| Измельчитель               | нет             |
| Поплавков                  | нет             |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин     |
| Инверторный                | нет             |
| Самовсасывающий            | нет             |
| Взрывозащищенный           | нет             |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | H        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 700 кг   |
| Длина                                                    | 1830 мм  |
| Ширина                                                   | 1760 мм  |
| Высота                                                   | 1865 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6080619  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 6 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Объем включения V                       | 900 л |
| Измельчитель                            | нет   |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Номинальный ток IN                       | 10.8 A                    |
| Количество полюсов                       | 4                         |
| Тип включения                            | Звезда — треугольник (SD) |
| Макс. частота включений t                | 30 1/h                    |
| Класс защиты                             | IP68                      |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1                        |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Cast iron         |

## Установочные размеры

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | ? 100  |
| Патрубок на всас. стороне DNs   | DN 200 |

## Данные об изделии

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Изделие                  | Wilo                  |
| Обозначение изделия      | EMUport CORE 50.2-20A |
| Номер EAN                | 4048482702827         |
| Цвет                     | зеленый/черный        |
| Минимальный объем заказа | 1                     |
| Доступность на рынке     | 2016-09-01            |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Европоддон            |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1900 мм |
| Высота с упаковкой    | 2015 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1900 мм |
| Масса брутто прикл. m | 760 кг  |