


Центробежный насос Wilo Helix EXCEL 619-2/25/V/KS



863 413 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.48 - 12 м3/ч
Напор	242.894 - 90.9945 м
Потребляемая мощность	7.5 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-15 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	3500 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	98 кг
Длина	250 мм
Ширина	212 мм
Высота	1764 мм
Производитель	
Артикул товара	4171957
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 32
Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	50 °C

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 440/60:+/-10%
Номинальный ток IN	12.5 A
Потребляемая мощность P1 max	8700 Вт
Тип включения	Плавный пуск (SS)
Частота вращения мин. nmin	500 об/мин
Частота вращения макс. nmax	3600 об/мин
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$ $\eta_{M100\%}$	96.4 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP55
Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Класс защиты	IP55

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BVGG
Материал уплотнения	FKM
Уплотнение вала	U3BVGG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 32
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 32

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Helix EXCEL 619-2/25/V/KS
Номер EAN	4048482283944
Цвет	зеленый/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2014-03-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон

Количество на палету	1
----------------------	---

Dimension, weight

Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	820 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Масса брутто прибл. m	147.5 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------