

## Центробежный In-line Wilo HELIX



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.22 - 3.8 м3/ч       |
| Напор                                  | 130.646 - 40.0366 м   |
| Потребляемая мощность                  | 1.5 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -30 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 55             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 38 кг             |
| Длина                                                    | 251 мм            |
| Ширина                                                   | 212 мм            |
| Высота                                                   | 1010 мм           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 4234052           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.7    |
| Давление на входе                       | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Напорный патрубок                       | G 1    |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |

## Данные электродвигателя

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Подключение к сети             | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 %          |
| Номинальный ток IN             | 8.21 A         |
| Коэффициент мощности cos φ     | 0.98           |
| Класс защиты электродвигателя  | IP55           |
| Класс защиты                   | IP55           |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | Q1BE3GG           |
| Материал уплотнения | EPDM              |
| Уплотнение вала     | Q1BE3GG           |

## Установочные размеры

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | G 1 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | G 1 |

## Данные об изделии

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                         |
| Обозначение изделия      | HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50 |
| Номер EAN                | 4048482918624                |
| Цвет                     | зеленый/серебряный           |
| Минимальный объем заказа | 1                            |
| Доступность на рынке     | 2020-10-05                   |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 1200 мм |
|-------------------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Высота с упаковкой    | 731 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 400 мм  |
| Масса брутто прибл. т | 44.8 кг |

Эксплуатационные параметры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
|-------------------------|-------|