


Центробежный насос Wilo HiMulti 3 3-44 P-S1



25​ 761 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.64 - 6 м3/ч
Напор	40.8601 - 10.8795 м
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-модульный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	9 кг
Длина	446 мм
Ширина	187 мм
Высота	203 мм
Производитель	
Артикул товара	4197373
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	8 бар

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	3.8 A
Класс защиты электродвигателя	X4
Допуск на колебание напряжения	+10/-15 %
Класс защиты	X4

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-44 P-S1
Номер EAN	4048482557571
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-03-01

Packaging

Количество на один слой	6
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	18

Dimension, weight

Длина с упаковкой	500 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Ширина с упаковкой	300 мм
Масса брутто прибл. т	11 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------