

Центробежный насос Wilo HiMulti 3 C 1-44



41 8203; 779 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.6 - 5.9 м3/ч
Напор	40.9837 - 11.2504 м
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	11 кг
Длина	397 мм
Ширина	210 мм
Высота	370 мм
Производитель	
Артикул товара	2543607
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	8 бар
Напорный патрубок	G 1
Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	3.8 A
Класс защиты	X4
Допуск на колебание напряжения	+10/-15 %

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVPFF
Материал уплотнения	EPDM
Материал секционной камеры	PPE/PS-GF30

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1
Патрубок на напорн. стороне DN _d	G 1

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 C 1-44
Номер EAN	4048482503738
Цвет	зеленый/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-03-01

Packaging

Количество на один слой	6
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	12

Dimension, weight

Длина с упаковкой	480 мм
Высота с упаковкой	500 мм
Ширина с упаковкой	300 мм
Масса брутто прикл. m	12.9 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Максимальное рабочее давление p	8.0 бар