

## Бассейн Рус Установка Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE5-2



665#8203; 250 руб.

Основные характеристики	
Производительность	5.9 - 20 м3/ч
Напор	17.664 - 7.2 м
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	2

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	105 кг
Производитель	
Артикул товара	98423310
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Maximum flow	20 м³/ч
Макс. расход	20 м³/ч

Система с макс. расходом	10.2 м³/ч
Максимальный напор	19.8 м
Основной тип насоса	CRE5-2
Номер основн.насоса	98426790
Количество насосов	2
Обратный клапан	на напорной стор.

## Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Максимально допустимое давление на входе	14 бар
Впускной коллектор	R 2
Выпускной коллектор	R 2
Допустимое давление	PN 10/16
Заземление	PE

## Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

## Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номин. ток системы	4.1 А
Способ запуска	электрический
Подавление радиопомех	EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007]

## Система управления

Тип управления	E
----------------	---

## Резервуар

Мембранный бак	да
----------------	----

## Спецификации

EAN код	5710629951496
Масса брутто	165 кг
Типоряд	Россия
№ структурного файла	98272371
Конфигурационный файл Control MPC	98271946
Конфигурационный файл Hydro MPC	98272018
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500