

## Бассейн Рус Установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE45-2



38203; 1458203; 712 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 78 - 211 м3/ч         |
| Напор                                  | 73.6 - 42 м           |
| Потребляемая мощность                  | 15 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °С                |

### Дополнительные параметры

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Исполнение       | вертикальное     |
| Устройство       | многоступенчатый |
| Инверторный      | да               |
| Ротор            | сухой            |
| Самовсасывающий  | нет              |
| Взрывозащищенный | нет              |
| Число двигателей | 3                |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 854 кг   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 98439505 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|              |          |
|--------------|----------|
| Maximum flow | 210 м³/ч |
| Макс. расход | 210 м³/ч |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Система с макс. расходом | 140 м³/ч          |
| Максимальный напор       | 75 м              |
| Основной тип насоса      | CRE45-2           |
| Номер основн.насоса      | 96123405          |
| Количество насосов       | 3                 |
| Обратный клапан          | на напорной стор. |

## Монтаж

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Макс. рабочее давление                   | 16 бар  |
| Максимально допустимое давление на входе | 8.5 бар |
| Впускной коллектор                       | DN 200  |
| Выпускной коллектор                      | DN 200  |
| Допустимое давление                      | PN 16   |
| Заземление                               | PE      |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Частота питающей сети | 50 Hz                                |
| Номин. ток системы    | 84 А                                 |
| Способ запуска        | электрический                        |
| Подавление радиопомех | EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |

## Система управления

|                |   |
|----------------|---|
| Тип управления | E |
|----------------|---|

## Резервуар

|                |    |
|----------------|----|
| Мембранный бак | да |
|----------------|----|

## Спецификации

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN код                           | 5711495041458 |
| Масса брутто                      | 1090 кг       |
| Типоряд                           | Россия        |
| № структурного файла              | 98272443      |
| Конфигурационный файл Control MPC | 98271947      |
| Конфигурационный файл Hydro MPC   | 98272018      |
| Страна происхождения              | RU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                   | 8413707500    |