

БЦН-3 РУС Установка Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE5-4



873 8203; 705 руб.

Основные характеристики

Производительность 9 - 30 м3/ч

Напор 36.6 - 17 м

Потребляемая мощность 1.1 кВт

Напряжение питания 380 В

Назначение пожарные

Вид насоса центробежный

Конструкция консольно-моноблочный

Тип размещения поверхностный

Перекачиваемая жидкость вода

Минимальная температура теплоносителя +5 °C

Максимальная температура теплоносителя +60 °C

Дополнительные параметры

Исполнение вертикальное

Устройство многоступенчатый

Инверторный да

Ротор сухой

Самовсасывающий нет

Взрывозащищенный нет

Число двигателей 3

Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	165 кг
Производитель	
Артикул товара	98423314
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Maximum flow	31 м³/ч
Макс. расход	31 м³/ч

Система с макс. расходом	20.4 м³/ч
Максимальный напор	41.3 м
Основной тип насоса	CRE5-4
Номер основн.насоса	98426791
Количество насосов	3
Обратный клапан	на напорной стор.

Монтаж

Макс. рабочее давление	16 бар
Максимально допустимое давление на входе	11.9 бар
Впускной коллектор	R 2
Выпускной коллектор	R 2
Допустимое давление	PN 10/16
Заземление	PE

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 / 60 Hz
Номин. ток системы	6.2 A
Способ запуска	электрический
Подавление радиопомех	EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007]

Система управления

Тип управления	E
----------------	---

Резервуар

Мембранный бак	да
----------------	----

Спецификации

EAN код	5710629951533
Масса брутто	230 кг
Типоряд	Россия
№ структурного файла	98272373
Конфигурационный файл Control MPC	98271947
Конфигурационный файл Hydro MPC	98272018
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413707500