

## Бассейн. Установка Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE10-1



1 313 913 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 24 - 61 м3/ч          |
| Напор                                  | 13.968 - 6.696 м      |
| Потребляемая мощность                  | 0.75 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 4                     |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 54    |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 361 кг   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 98423324 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|              |         |
|--------------|---------|
| Maximum flow | 63 м³/ч |
| Макс. расход | 63 м³/ч |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Система с макс. расходом | 47.1 м³/ч         |
| Максимальный напор       | 14.3 м            |
| Основной тип насоса      | CRE10-1           |
| Номер основн.насоса      | 98426797          |
| Количество насосов       | 4                 |
| Обратный клапан          | на напорной стор. |

## Монтаж

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Макс. рабочее давление                   | 16 бар   |
| Максимально допустимое давление на входе | 14.6 бар |
| Впускной коллектор                       | DN 80    |
| Выпускной коллектор                      | DN 80    |
| Допустимое давление                      | PN 10/16 |
| Заземление                               | PE       |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Частота питающей сети | 50 / 60 Hz                           |
| Номин. ток системы    | 7.9 A                                |
| Способ запуска        | электрический                        |
| Подавление радиопомех | EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |

## Система управления

|                |   |
|----------------|---|
| Тип управления | E |
|----------------|---|

## Резервуар

|                |    |
|----------------|----|
| Мембранный бак | да |
|----------------|----|

## Спецификации

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN код                           | 5710629951632 |
| Масса брутто                      | 461 кг        |
| Типоряд                           | Россия        |
| № структурного файла              | 98272479      |
| Конфигурационный файл Control MPC | 98271948      |
| Конфигурационный файл Hydro MPC   | 98272018      |
| Страна происхождения              | RU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                   | 8413707500    |